

Firma / Betrieb:
Abteilung:
Arbeitsplatz / Tätigkeit:

Zuständiger Arzt:
Unfalltelefon:
Ersthelfer:

G E F A H R S T O F F B E Z E I C H N U N G

Carpet B

Teppich und Polsterreiniger

Gefahrenauslöser: Propan-2-ol Naphta (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer ; Isoeugenol, kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Inhaltsstoffe: 5 % und darüber jedoch weniger als 15 %: Nichtionische Tenside, Aliphatische Kohlenwasserstoffe; Sonstige Verbindungen: Duftstoffe;
Allergene: Linalool, Hexylzimtaldehyd, Benzylsalicylat

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen.

G E F A H R E N F Ü R M E N S C H U N D U M W E L T



Achtung

- H226 **Flüssigkeit und Dampf entzündbar**
- H315 **Verursacht Hautreizungen**
- H319 **Verursacht schwere Augenreizung**
- H336 **Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen**
- H412 **Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung**



WGK 1 (nur für DE)

S C H U T Z M A S S N A H M E N U N D V E R H A L T E N S R E G E L N



- Berührung mit den Augen und Haut vermeiden
- Nur mit ausreichender Belüftung verwenden
- Von Feuer, Funken und heißen Oberflächen fernhalten
- Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe entzünden)
- Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen
- Nach Gebrauch Hände, Gesicht und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen
- Behälter vorsichtig öffnen, da Inhalt unter Druck stehen kann
- Aerosol/Dampf nicht einatmen
- Produktverdünnung die vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz

Handschutz: Handschuhe: Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, Durchbruchzeit: 1-4 Stunden. Minimale Dicke für Butylkautschuk 0.3 mm, für Nitrilkautschuk oder vergleichbare andere Materialien 0.2 mm

Körperschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich

Atenschutz: Wenn die Risiken nicht vermieden oder mit technischen Mitteln und Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation beschränkt werden können, sollten Sie die Verwendung von zertifizierter Atemschutzausrüstung entsprechend den Anforderungen der EU (89/656 / EWG, (EU) 2016/425) , oder gleichwertig beachten, mit Filtertyp:A

V E R H A L T E N I M G E F A H R F A L L



Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Umweltschutzmaßnahmen:

- Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.
- Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben

E R S T E H I L F E



Einatmen: An die frische Luft bringen. Symptomatische Behandlung. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Verschlucken: Mund ausspülen, bei Auftreten von Symptomen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Falls verfügbar milde Seife verwenden. Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Augenkontakt: Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Arzt hinzuziehen.

S A C H G E R E C H T E E N T S O R G U N G

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

Datum:

Unterschrift Betriebsleiter:

Hinweis: Die Muster für Gefährdungsbeurteilungen (§ 6 GefährstoffV0) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefährstoffV0) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sofern Ecolab für seine Produkte Betriebsanweisung erstellt, erfolgt dies ausschließlich auf Kundenanforderung. Die Betriebsanweisung basiert dabei ausschließlich auf den Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Produktes und Ecolab übernimmt mangels Einsicht in die individuellen Anwendungsbereiche des jeweiligen Kunden keine Gewähr für die Richtigkeit der Betriebsanweisung für den konkreten Anwendungsfall. Insofern können unsere Muster lediglich als Anhaltspunkt oder Beispiel für Ihr Unternehmen dienen. Sie entlasten nicht den Arbeitgeber von seiner Verantwortung gemäß §§ 6 und 14 der Gefährstoff-Verordnung und müssen somit vom Kunden zwingend den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen und bezogen auf den Arbeitsplatz angepasst werden. Wir bitten um Verständnis, dass Ecolab insofern keinerlei Haftung insbesondere nicht für Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit der zur Verfügung gestellten Muster übernehmen kann.