

Indur TOP WISCHPFLEGE

Indur TOP ist eine reinigungsaktive Wischpflege zum Einsatz in der täglichen Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern. Die enthaltenen wasserlöslichen Pfleganteile bilden einen nicht-schichtaufbauenenden Schutzfilm, der die Schmutzanhaftung reduziert und den Bodenbelag schützt. Im Spray-Cleaner Verfahren entfernt **Indur TOP** Absatzstriche, repariert Pflegefilme und stellt den ursprünglichen Glanz des Bodens wieder her. **Indur TOP** ist Bestandteil der TOP Linie bestehend aus fünf leistungsstarken Produkten für die tägliche Unterhaltsreinigung.

Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen, glänzenden und emulsionsbeschichteten Böden, außer unversiegeltem / geölten Parkett, Laminat und textilen Belägen.


- Sauber
- Schmutzabweisender Pflegefilm reduziert die Wiederanschmutzung in stark frequentierten Objektbereichen.
- Sicher
- Grüne Farbkodierung und kennzeichnungsfreie Rezeptur für erhöhte Anwendersicherheit.
- Effizient Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang ohne Filmaufbau.


















 Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

BODENREINIGUNG:

- Zur Unterhaltsreinigung einige Spritzer Indur TOP auf 10 L Wasser geben. Je nach Verschmutzungsgrad bzw. bei hartnäckiger Verschmutzung bis zu 200 ml auf 10 L Wasser geben.
- Den Boden mit dem Ecolab rasanTEC
 System nass wischen und trocknen
 lassen
- 4. Nicht nachspülen.

SPRAYMETHODE:

- 25-50 ml Indur TOP in einer Indur-Sprühflasche oder in der Sprühvorrichtung der Maschine verdünnen.
- Abschnittsweise ca. 2 m² des Bodens leicht einsprühen und mit einer High-Speed-Maschine und einem geeigneten untergelegten Pad abfahren bis die Oberfläche sauber und trocken ist.



ANMERKUNGEN / INFORMATION

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

LAGERBEDINGUNGEN

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5 und 40 °C lagern.

pH-Wert



VERKAUFSEINHEIT

12 x 1 L Flaschen 2 x 5 L Kannen 3023010 3022670

Ecolab Europe GmbH Richtistr. 7 CH-8304 Wallisellen Ecolab Deutschland GmbH Reisholzer Werftstr. 38-42 D-40589 Düsseldorf Tel: +49 (0)211 9 893 900 Ecolab GmbH Erdbergstraße 29 A-1030 Wien Tel: +43 (0)1 7 152 550 Ecolab (Schweiz) GmbH Kriegackerstr. 91 CH-4132 Muttenz Tel: +41 (0)61 4 669 466