

TASKI Jontec Luna

Seidenglanz-Dispersion

Produktbeschreibung

Trittsichere Dispersion mit seidigem Glanz für alle wasserfesten Bodenbeläge. Die spezielle Polymer-Technologie sorgt für perfekte Haftung auf den meisten Bodenbelägen.

Eigenschaften

- Hinterlässt einen seidenmatten Schutzfilm
- Widerstandsfähiger und dauerhafter Schutz
- Die spezielle Polymer-Technologie sorgt für stärkere Haftung im Vergleich zu herkömmlichen Dispersionen
- Einfache Anwendung
- Schnelltrocknend
- Trittsicher gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)

Vorteile

- Schafft eine seidenmatte Oberfläche und verbessert das natürliche Aussehen der meisten Bodenarten, wie z.B. Vinyl, Synthetik, Linoleum, Stein
- Kann poliert und mit den gängigen Unterhaltsreinigungsmethoden gepflegt werden
- Problemlose Anwendung auf den meisten Bodenarten
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Anstreichgerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmässig für perfekten Schichtaufbau.
- Garantiert Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden

Anwendungshinweise

Dosierung:


Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25ml/m².

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstrichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschliessend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem JohnsonDiversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen, des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren. Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschliessend weitere Schichten auftragen.

F2d



TASKI Jontec Luna

Wichtige Hinweise:

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.
Nicht auf strukturierten Plastikböden (gepolstem Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.
Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren.
Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weisse Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml, 20°C]: 1,03
- pH-Wert Konzentrat: 8,5 - 9,0
- Verbrauch: 20-40 ml/m²

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047.

Zulassungen

GISBAU-Code: GE 10
Giftklasse: frei, BAG T Nr. 616200

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8757-0
Fax: + 49 (0) 621 8757-266
E-Mail: info.de@johnsondiversev.com
www.johnsondiversev.de