



Quality Tools for Smart Cleaning

nLITE®
**HYDRO
POWER**
XXL

**Integriertes
Anhängersystem**
mit RO-Filter + 750l Wassertank



**Absolute Flexibilität bei Produktion und
Transport von 100% Reinwasser für die
Reinigung mit wasserführenden Stangen!**

www.ungerglobal.com

- **Integriertes, batteriebetriebenes Anhängersystem mit Umkehr-Osmosefilter und 750l Wassertank**
- **Absolute Flexibilität bei Produktion und Transport von 100% Reinwasser für die Reinigung mit wasserführenden Stangen!**

HÖCHSTE LEISTUNG AUF EINEN BLICK:

- Maximales Tankvolumen: 750 l (Füllmenge ca. 650 l)
- Ein- bzw. Zwei-Mann-Bedienung mit 2 Schlauchrollen und 2 x 12V Pumpen (10bar).
- 2 hochwertige 100m Schläuche für große Reichweite.
- **NEU:** Schlauchtrommeln aus hochwertigem Edelstahl. Rostfrei. Blockierfunktion zur Sicherung bei der Fahrt.
- Kontrolle des Wasserflusses am Schaltpult oder über die Fernbedienung (Reichweite max. 100m bei freiem Gelände).
- Max. Wasserfluss: 250 l/Std pro Person.
- Digitale Anzeige zeigt Wasserfluss, Druck und Batteriespannung an.
- 3-stufige Reinwasserproduktion mit Hochleistungs 12V (10bar) Pumpe. (Karbon Vorfilter, RO Membran und nachgeschalteter nLite® HydroPower DI Filter).
- Integriertes TDS-Meter.
- Wartungsfreie, Hochleistungs Gel-Batterie (210 Amperstunden). Hält einen ganzen Arbeitstag. Kann über Nacht aufgeladen werden. Inklusive Ladegerät mit Abschaltautomatik.

MOBILITÄT:



Geeignet für Fahrzeuge mit Anhängelast von bis zu 1.350 kg. Tank mit hoher Kapazität, integriert in Leichtbau-Chassis für sicheres Manövrieren. TÜV zugelassen, einachsrig, integrierte Bremse, Beleuchtung und Blinker. Lieferung mit europäischer Standardkupplung, Stützrad und Handbremse, sowie Standfuß zur Standsicherheit. Mit EU Konformität.



zertifiziert

SICHERHEIT:



Mehrkammertank mit niedrigem Schwerpunkt maximiert die Stabilität während des Transports. Pumpe mit Auto-Abschaltfunktionen während der Wasserproduktion, wenn der Tank voll ist und wenn der TDS des produzierten Wassers 5 ppm erreicht (kann auf einen anderen Wert eingestellt werden).

FLEXIBILITÄT:



Die Menge der Wasserausgabe kann jederzeit am digitalen Bedienfeld eingestellt werden. Das spart Wasser wenn weniger Druck benötigt wird. Sie können auch zwischen Wasch- und Spül-Modus mit nur einem Knopfdruck an der Fernbedienung wechseln. Diese reicht max. 100m bei freiem Gelände.

NEU:
Schlauchtrommeln aus
hochwertigem, rostfreiem
Edelstahl



ZWECKMÄSSIG:



Mit Aufbewahrungsfach für bis zu 8 wasserführende Stangen mit bis zu 1,91m Länge. Seitenfächer zur Aufbewahrung von Bürsten und anderem Zubehör.

ABDECKPLANE:



Optionale Abdeckplane. Zum Schutz der Schlauchtrommeln. Stabile LKW-Plane, kann an Ösen und Befestigungspunkten des Rahmens fixiert werden (ab Auslieferung Februar 2015).

UNGER nLite® HydroPower RO XXL.

Bild	Produkt	Art. Nr.
	nLite® HydroPower RO XXL Anhänger kpl.	TRLR1
	nLite® HydroPower RO XXL Schutzplane	18845



Jeder **nLite® HydroPower RO XXL** beinhaltet die neueste **UNGER** Innovation: den **nLite® HydroPower DI Filter**, ein Deionisierungsfilter, der hier als letzte Einheit des Entmineralisierungsprozesses nachdem das Wasser den RO-Filter durchlaufen hat zum Einsatz kommt. Vollgeladen mit neusten und zum Patent angemeldeten Innovationen, übertrifft der **nLite® HydroPower DI** die Effizienz, Leistung und Komfort jedes Standard DI Filters.

nLITE® Wenn Sie mit einem wasserführenden Stangensystem in bis zu 20m Höhe sicher vom Boden aus arbeiten möchten, ist **nLite®** das effizienteste System. Typische Anwendungen sind Wohn- oder Gewerbefensterreinigung große Glasflächen, Fassaden, Fahrzeuge, Schilder und Solarfelder. Leicht, modular und einfach zu bedienen, setzt das **nLite®** System neue Maßstäbe in der professionellen Reinigungstechnik. Die Verwendung von modernen Materialien liefert perfekte Balance zwischen Gewicht und Steifigkeit.

nLITE WASSERFÜHRENDE STANGEN

Mit 6 Materialqualitäten bietet das **nLite®** System die beste Auswahl für jede Reinigungsherausforderung und für jedes Budget. Die vierteilige Masterstange kann selbständig oder in Kombination mit Erweiterungsstangen für größere Reichweite verwendet werden.

nLITE WASSERFÜHRENDE BÜRSTEN


Super leichte Bürsten mit hochwertigen Polyester- bzw. Naturhaarborsten. Kommen bis in kleinste Ecken und unterstützen die Reinigung mit hervorragender Schrubbkraft. Wählen Sie zwischen 27cm, 40cm oder 60m Breite mit bis zu 12 variablen Düsenpositionen je nach Bürstengröße. Kombinieren Sie die schnell wechselbaren Strahl- und Sprühdüsen um jeder Reinigungsaufgabe gerecht zu werden.

nLITE WINKELADAPTER

Starke Winkeladapter aus Karbonfaser zum Erreichen jedes Arbeitswinkels und um Distanzen zu überbrücken und das bei minimalem Gewicht. Lange Haltbarkeit und hohe Stabilität durch modernste Karbonfaser.



FastLock™ Schnellverschluss
Einfaches & schnelles Öffnen des Tanks, mit Druckventil.



QuickChange™ Harzbeutel
beschleunigt den Harzwechsel um das 10-fache im Vergleich zu standard Systemen.



FloWater™ Technologie
Lässt das Wasser durch das gesamte Harz fließen. 30% höhere Ausbeute an Reinwasser.



Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Alle Produktabbildungen ggf. ähnlich

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises Inc.
425 Asylum Street
Bridgeport, CT 06610
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
9 Planetary Ind. Est.
Willenhall, WV13 3XA
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com



ungerglobal.com



ungergermany



UNGERdeutsch