



Schnittschutz

KRYTECH 579

Geringes Risiko - ISO B.



SCNITTSCNUTZ
LEVEL B

EN388



4342B

CATEGORY 2



ISO 13997:

5.3 N

FINGERFERTIGKEIT

EN420:
5/5

Mittlerer Schutz für präzise Arbeiten in relativ sauberer Umgebung

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Hervorragende Fingerfertigkeit durch die gute Passform
- Ergonomische Handschuhform, um Ermüdungserscheinungen der Hände zu verhindern



Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit



Hautschutz

- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- Die Leistung des Handschuhs wird nach fünfmal waschen bei 40°C aufrechterhalten*, d. h. verlängerte Lebensdauer des Handschuhs, reduzierte Kosten und weniger Abfall.



Zusätzliche Vorteile

- Erhältlich in Automatenverpackungen

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Papierindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Pappe und Papier
- Montage feiner Bleche
- Fahrzeugmontage
- Endbearbeitung
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Präzisionsmontage




Schnittschutz

KRYTECH 579

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE



PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Weiß Grau
Größe	5 6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	8.1E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	5.0E+9 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 96 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/19/0508
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Die Tests wurden an ungetragenen Handschuhen (d. h. im Neuzustand) durchgeführt, was von der Realität in der Praxis abweicht.