

**Hinweis:** Die Muster für Gefährdungsbeurteilungen (§ 6 GefStoffV) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefStoffV) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sofern Ecolab für seine Produkte Betriebsanweisung erstellt, erfolgt dies ausschließlich auf Kundenanforderung. Die Betriebsanweisung basiert ausschließlich auf den Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Produktes und Ecolab übernimmt mangels Einsicht in die individuellen Anwendungsgebiete des jeweiligen Kunden keine Gewähr für die Richtigkeit der Betriebsanweisung. Die Muster für Gefährdungsbeurteilungen (§ 6 GefStoffV) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefStoffV) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sofern Ecolab für seine Produkte Betriebsanweisung erstellt, erfolgt dies ausschließlich auf Kundenanforderung. Die Betriebsanweisung basiert ausschließlich auf den Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Produktes und Ecolab übernimmt mangels Einsicht in die individuellen Anwendungsgebiete des jeweiligen Kunden keine Gewähr für die Richtigkeit der Betriebsanweisung. Die Muster für Gefährdungsbeurteilungen (§ 6 GefStoffV) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefStoffV) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sofern Ecolab für seine Produkte Betriebsanweisung erstellt, erfolgt dies ausschließlich auf Kundenanforderung. Die Betriebsanweisung basiert ausschließlich auf den Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Produktes und Ecolab übernimmt mangels Einsicht in die individuellen Anwendungsgebiete des jeweiligen Kunden keine Gewähr für die Richtigkeit der Betriebsanweisung.



**BETRIEBSANWEISUNG**  
gemäß §14 GefStoffV

Code: 117144E  
Stand: 14.09.2024

**Firma / Betrieb:**  
**Abteilung:**  
**Arbeitsplatz / Tätigkeit:**

**Zuständiger Arzt:**  
**Unfalltelefon:**  
**Ersthelfer:**

**GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

**CLEAR DRY PL**

UFI: W6HV-DTJS-YD05-FXF7

Klarspüler - Nur für gewerbliche Anwender. Inhaltsstoffe: Nichtionische Tenside, sodium pyrithione,  
Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen

**GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**



Signalwort Achtung  
Gefahrenbezeichnungen H315 Verursacht Hautreizungen.

Wassergefährdungsklasse WGK 2

**SCHUTZMAßNAHMEN UND ANWEISUNGEN**



Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Nur mit ausreichender Belüftung verwenden.  
Von Feuer, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.  
Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe entzünden).  
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
Bei mechanischer Fehlfunktion oder bei Kontakt mit unbekannter Produktverdünnung die vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA)  
**Augen-/Gesichtsschutz:** Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.  
**Handschutz:** Empfohlener vorbeugender Hautschutz, Handschuhe, Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, Durchbruchzeit: 1-4 Stunden, Minimale Dicke für Butylkautschuk 0.3 mm, für Nitrilkautschuk oder vergleichbare andere Materialien 0.2 mm (bitte ziehen Sie ggf. Ihren Handschuhhersteller / Händler zu Rate)., Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch aufweisen.  
**Haut- und Körperschutz:** Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.  
**Atemschutz:** Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt.  
Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie (89/656/EWG und (EU) 2016/425) oder gleichwertige auswählen.  
Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können, Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation durchführen.

**VERHALTEN IM GEFAHRFALL**



**Geeignete Löschmittel:** Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
**Ungeeignete Löschmittel:** Keine bekannt.  
Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich., Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich., Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13)., Spuren mit Wasser wegspülen., Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann.

**ERSTE HILFE**



**Nach Augenkontakt:** Mit viel Wasser ausspülen.  
**Nach Hautkontakt:** Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Falls verfügbar milde Seife verwenden. Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  
**Nach Verschlucken:** Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.  
**Nach Einatmen:** Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

**ABFALLHANDHABUNG**

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

Datum:

Unterschrift Betriebsleiter: